

# Blanc



**R32**  
hűtőközeg

# Blanc split

**R32**  
hűtőközeg

## DC Inverter

Beltéri egység		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I	
Kültéri egység		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O	
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,10 <sup>1</sup> / 2,60 <sup>2</sup> / 2,93 <sup>3</sup>	2,20 <sup>1</sup> / 2,60 <sup>2</sup> / 3,74 <sup>3</sup>	4,10 <sup>1</sup> / 4,20 <sup>2</sup> / 5,57 <sup>3</sup>	4,70 <sup>1</sup> / 6,50 <sup>2</sup> / 7,33 <sup>3</sup>
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10	10	13,5	17,5
	SEER (átlagos)	W/W	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
		W/W	5,1	5,1	4,9	4,8
	Energiaosztály	Fűtés	A+/A+++	A+/A+++	A+/A++	A+/A++
		Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	520/460/340	600/500/360	860/690/560
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	53	55	61
		Kültéri egység	63	65	63	68
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34	12,8/51,5
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 285 x 360	870 x 285 x 360	1035 x 305 x 380	1120 x 405 x 330
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,3/25,2	10,3/25,2	13,3/36,7	16,2/54,5
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
		Max. csőhossz	25	25	30	50
	Csőhossz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
		Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,5/R32	0,5/R32	1,00/R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	24-35	32-47
	Lábtávolság	mm	487	487	514	540
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20-30	-20-30	-20-30	-20-30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB